VETTER

Заглушки для кабелепроводов силовых и оптоволоконных линий



SEVENFORT

ООО «Торговый дом Севенфорт»

Безрезьбовые заглушки для кабелепроводов Ø 46-162 мм

Заглушки для силовых кабелепроводов с 1 вводом

Заглушки для силовых кабелепроводов с 3 вводами

Заглушки для силовых кабелепроводов с 4 вводами

Заглушки для внутренних каналов

Пробки и переходные втулки

Безрезьбовые заглушки для кабелепроводов ВОЛС Ø 18-46 мм

Заглушки для кабелепроводов ВОЛС с 1 вводом

Заглушки для кабелепроводов ВОЛС с 2 вводами

Заглушки для силовых и оптоволоконных кабелепроводов



Заглушки

Безрезьбовые заглушки с проушиной под тросик. Предназначены для неиспользуемых внешних в и внутренних кабелепроводов. Выполнены из устойчивого к химической коррозии пластика.

Код	Тип	Диаметр канала, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24012420	20D236U	46-60	12 или 192	0,10
24012425	25D296U	60-75	12 или 48	0,13
24012430	30D346U	76-88	12 или 48	0,15
24012435	35D400U	87-102	12 или 48	0,20
24012440	40D402U	100-110	8 или 32	0,24
24012445	50D500U	117-127	8 или 32	0,41
24012450	50D535U	127-136	8 или 32	0,40
24012460	60D637U	148-162	8 или 32	0,57



Заглушки с одним вводом

Разъемные заглушки с одним вводом, предназначенные для удержания и герметизации силового кабеля в канале. Выполнены из пластика с крепежом из нержавеющей стали.

- водо- и воздухонепроницаемая конструкция - до 0,5 бар (7,25 фунтов/кв. дюйм);
- простота установки на существующие кабели;
- минимальная допустимая нагрузка - 200 кг/400 фнт;
- оптимальное решение для кабелей в смотровых колодцах и у входов в здания. Предназначены для многократного использования.

Код	Тип	Диаметр канала, мм	Ø кабеля, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24013110	21S136SG	50,0-53,0	33,0-35,0	12 или 96	0,10
24013111	25S136SG	59,0-64,0	33,0-35,0	12 или 96	0,13
24013112	25S157SG	59,0-65,0	33,0-35,0	12 или 96	0,11
24013120	30S136S	77,0-80,0	30,0-34,0	12 или 24	0,39
24013121	30S196SB	77,0-80,0	35,0-50,0	12 или 24	0,41
24013122	30S204S	77,0-80,0	48,0-52,0	12 или 24	0,39
24013130	30S136A	83,0-86,0	30,0-34,0	12 или 24	0,51
24013131	30S196AB	83,0-86,0	35,0-50,0	12 или 24	0,43
24013132	30S220AB	83,0-86,0	48,0-56,0	12 или 24	0,35
24013140	35S136S	89,0-93,0	30,0-34,0	12 или 24	0,53
24013141	35S196SB	89,0-93,0	35,0-50,0	12 или 24	0,54
24013142	35S256SB	89,0-93,0	48,0-65,0	12 или 24	0,46
24013150	40S136S	100,0-106,0	30,0-34,0	12 или 24	0,71
24013151	40S196SB	100,0-106,0	35,0-50,0	12 или 24	0,73
24013152	40S256SB	100,0-106,0	48,0-65,0	12 или 24	0,69
24013153	40S291SB	100,0-106,0	65,0-74,0	12 или 24	0,46
24013154	40S327SB	100,0-106,0	75,0-83,0	12 или 24	0,38
24013160	40S136A	106,0-110,0	30,0-34,0	12 или 24	0,83
24013161	40S196AB	106,0-110,0	35,0-50,0	12 или 24	0,83
24013162	40S256AB	106,0-110,0	48,0-65,0	12 или 24	0,78
24013163	40S315AB	106,0-110,0	65,0-80,0	12 или 24	0,59

24013164	40S327A	106,0-110,0	80,0-83,0	12 или 24	0,59
24013170	50S196SB	128,0-136,0	35,0-50,0	6 или 12	1,18
24013171	50S256SB	128,0-136,0	48,0-65,0	6 или 12	1,13
24013172	50S315SB	128,0-136,0	65,0-80,0	6 или 12	0,83
24013173	50S373SB	128,0-136,0	80,0-95,0	6 или 12	0,97
24013180	60S196SB	153,0-161,0	35,0-50,0	6 или 12	2,83
24013181	60S256SB	153,0-161,0	48,0-65,0	6 или 12	2,65
24013182	60S315SB	153,0-161,0	65,0-80,0	6 или 12	2,25
24013183	60S373SB	153,0-161,0	80,0-95,0	6 или 12	1,93



Заглушки с тремя вводами

Разъемные заглушки с тремя вводами, предназначенные для удержания и герметизации 3 силовых кабелей в канале. Выполнены из пластика с крепежом из нержавеющей стали.

- водо- и воздухонепроницаемая конструкция - до 0,5 бар (7,25 фунтов/кв. дюйм);
- простота установки на существующие кабели;
- минимальная допустимая нагрузка - 200 кг/400 фнт;
- оптимальное решение для кабелей в смотровых колодцах и у входов в здания. Предназначены для многократного использования.

Код	Тип	Диаметр канала, мм	Ø кабеля, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24013307	35B136S	89,0-92,0	3 x 31-34	12 или 24	0,31
24013310	40B122S	100,0-107,0	3 x 27-31	12 или 24	0,54
24013312	40B136S	101,0-105,0	3 x 31-34	12 или 24	0,52
24013314	40B142S	101,0-105,0	3 x 33-36	12 или 24	0,50
24013316	40B167S	101,0-105,0	3 x 39-42	12 или 24	0,43
24013320	40B142A	106,0-109,0	3 x 32-36	12 или 24	0,57
24013322	40B150A	106,0-109,0	3 x 34-38	12 или 24	0,54
24013324	40B167A	106,0-109,0	3 x 39-42	12 или 24	0,48
24013340	50B142H	124,0-127,0	3 x 33-36	6 или 12	1,30
24013342	50B167H	124,0-127,0	3 x 39-42	6 или 12	0,85
24013344	50B192H	124,0-127,0	3 x 45-49	6 или 12	0,97
24013350	50B142S	128,0-136,0	3 x 32-36	6 или 12	1,23
24013352	50B167S	128,0-136,0	3 x 44-48	6 или 12	1,10
24013354	50B192S	128,0-133,0	3 x 44-48	6 или 12	0,97
24013360	60B142H	148,0-152,0	3 x 33-36	6 или 12	2,10
24013362	60B167H	148,0-152,0	3 x 37-40	6 или 12	1,80
24013364	60B192H	148,0-152,0	3 x 46-49	6 или 12	1,68
24013370	60B142S	153,0-161,0	3 x 32-36	6 или 12	2,20
24013372	60B167S	153,0-161,0	3 x 38-42	6 или 12	2,17
24013374	60B192S	153,0-161,0	3 x 44-48	6 или 12	2,02
24013376	60B236SB	153,0-158,0	3 x 50-60	6 или 12	1,45

Заглушки для силовых и оптоволоконных кабелепроводов



Заглушки с четырьмя вводами

Разъемные заглушки с четырьмя вводами, предназначенные для удержания и герметизации 4 силовых кабелей в канале. Выполнены из пластика с крепежом из нержавеющей стали.

- водо- и воздухонепроницаемая конструкция - до 0,5 бар (7,25 фунтов/кв. дюйм);
- простота установки на существующие кабели;
- минимальная допустимая нагрузка - 200 кг/400 фнт;
- оптимальное решение для кабелей в смотровых колодцах и у входов в здания. Предназначены для многократного использования.

Код	Тип	Диаметр канала, мм	Ø кабеля, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24013406	35Q126SG	89,0-92,0	4 x 29-32	12 или 24	0,33
24013408	36Q126S	93,0-96,0	4 x 29-32	12 или 24	0,36
24013410	40Q136H	98,0-102,0	4 x 30-34	12 или 24	0,38
24013412	40Q136S	101,0-105,0	4 x 30-34	12 или 24	0,42
24013413	40Q136A	106,0-110,0	4 x 30-34	12 или 24	0,46
24013418	50Q142H	124,0-127,0	4 x 33-36	6 или 12	1,85
24013420	50Q167H	124,0-127,0	4 x 39-42	6 или 12	0,85
24013424	50Q136S	128,0-136,0	4 x 30-34	6 или 12	1,18
24013426	50Q167S	128,0-136,0	4 x 38-42	6 или 12	0,70
24013430	60Q142H	148,0-152,0	4 x 33-36	6 или 12	1,88
24013432	60Q167H	148,0-152,0	4 x 39-42	6 или 12	1,73
24013436	60Q136S	153,0-161,0	4 x 30-34	6 или 12	2,02
24013438	60Q150S	153,0-161,0	4 x 34-38	6 или 12	1,98
24013440	60Q167S	153,0-161,0	4 x 38-42	6 или 12	1,78



Заглушки для кабельных каналов

Разъемные заглушки для силовых кабельных каналов с одним вводом, предназначенные для удержания и герметизации 4 кабелей или внутренних каналов. Выполнены из пластика с крепежом из нержавеющей стали.

- водо- и воздухонепроницаемая конструкция - до 0,5 бар (7,25 фунтов/кв. дюйм);
- простота установки на существующие кабели;
- минимальная допустимая нагрузка - 200 кг/400 фнт кабеля или внутреннего канала;
- оптимальное решение для кабелей в смотровых колодцах и у входов в здания. Предназначены для многократного использования.

Код	Тип	Диаметр канала, мм	Внутренние каналы, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24013470	40Q160SG-1	101,0-105,0	2xØ 40 + 2xØ 32	12 или 24	0,41
24013474	45Q160SG-1	116,0-120,0	2xØ 40 + 2xØ 32	12 или 24	0,65

Заглушки для силовых и оптоволоконных кабелепроводов



Пробки

Предназначены для постоянной или временной герметизации неиспользуемых отверстий в заглушках с тремя или четырьмя вводами. Водо- и воздухонепроницаемые - до 0,5 бар. Выполнены из литого полипропилена.

Код	Тип	Диаметр отверстия, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24013610	142JMH136	31,0-36,0	12 или 96	0,03
24013611	167JMH167	39,0-42,0	12 или 96	0,02
24013612	192JMH192	44,0-48,0	12 или 96	0,03



Переходные втулки

Предназначены для уменьшения диаметра отверстий кабелепроводов, а также заглушек с 1, 3 и 4 вводами. Водо- и воздухонепроницаемые - до 0,5 бар. Выполнены из высококачественной мягкой резины.

Код	Тип	Диаметр отверстия, мм	Ø кабеля, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24013810	136JMB038	31,0-34,0	6,0-10,0	12 или 288	0,04
24013811	136JMB047	31,0-34,0	10,0-12,0	12 или 288	0,08
24013812	136JMB055	31,0-34,0	12,0-14,0	12 или 288	0,07
24013813	136JMB063	31,0-34,0	14,0-16,0	12 или 288	0,07
24013814	136JMB075	31,0-34,0	16,0-19,0	12 или 288	0,06
24013815	136JMB087	31,0-34,0	19,0-22,0	12 или 288	0,05
24013816	136JMB094	31,0-34,0	22,0-24,0	12 или 288	0,04
24013817	136JMB102	31,0-34,0	24,0-26,0	12 или 288	0,04
24013818	136JMB110	31,0-34,0	26,0-28,0	12 или 288	0,03
24013819	136JMB118	31,0-34,0	28,0-30,0	12 или 288	0,02
24013820	142JMB038	33,0-36,0	6,0-10,0	12 или 288	0,09
24013821	142JMB047	33,0-36,0	10,0-12,0	12 или 288	0,10
24013822	142JMB055	33,0-36,0	12,0-14,0	12 или 288	0,10
24013823	142JMB063	33,0-36,0	14,0-16,0	12 или 288	0,09
24013824	142JMB075	33,0-36,0	16,0-19,0	12 или 288	0,08
24013825	142JMB087	33,0-36,0	19,0-22,0	12 или 288	0,08
24013826	142JMB094	33,0-36,0	22,0-24,0	12 или 288	0,07
24013827	142JMB102	33,0-36,0	24,0-26,0	12 или 288	0,06
24013828	142JMB110	33,0-36,0	26,0-28,0	12 или 288	0,05
24013829	142JMB118	33,0-36,0	28,0-30,0	12 или 288	0,04
24013830	142JMB126	33,0-36,0	30,0-32,0	12 или 288	0,03
24013831	167JMB038	39,0-42,0	6,0-10,0	12 или 288	0,09
24013832	167JMB047	39,0-42,0	10,0-12,0	12 или 288	0,13
24013833	167JMB055	39,0-42,0	12,0-14,0	12 или 288	0,09
24013834	167JMB063	39,0-42,0	14,0-16,0	12 или 288	0,11
24013835	167JMB075	39,0-42,0	16,0-19,0	12 или 288	0,11
24013836	167JMB087	39,0-42,0	19,0-22,0	12 или 288	0,10
24013837	167JMB094	39,0-42,0	22,0-24,0	12 или 288	0,09

24013838	167JMB102	39,0-42,0	24,0-26,0	12 или 288	0,08
24013839	167JMB110	39,0-42,0	26,0-28,0	12 или 288	0,07
24013840	167JMB118	39,0-42,0	28,0-30,0	12 или 288	0,06
24013841	167JMB126	39,0-42,0	30,0-32,0	12 или 288	0,05
24013842	167JMB136	39,0-42,0	32,0-35,0	12 или 288	0,05
24013843	167JMB142	39,0-42,0	34,0-36,0	12 или 288	0,04
24013844	167JMB150	39,0-42,0	36,0-38,0	12 или 288	0,03
24013845	192JMB038	44,0-48,0	6,0-10,0	12 или 288	0,05
24013846	192JMB047	44,0-48,0	10,0-12,0	12 или 288	0,05
24013847	192JMB055	44,0-48,0	12,0-14,0	12 или 288	0,05
24013848	192JMB063	44,0-48,0	14,0-16,0	12 или 288	0,05
24013849	192JMB075	44,0-48,0	16,0-19,0	12 или 288	0,05
24013850	192JMB087	44,0-48,0	19,0-22,0	12 или 288	0,05
24013851	192JMB094	44,0-48,0	22,0-24,0	12 или 288	0,05
24013852	192JMB102	44,0-48,0	24,0-26,0	12 или 288	0,05
24013853	192JMB110	44,0-48,0	26,0-28,0	12 или 288	0,05
24013854	192JMB118	44,0-48,0	28,0-30,0	12 или 288	0,05
24013855	192JMB126	44,0-48,0	30,0-32,0	12 или 288	0,05
24013856	192JMB136	44,0-48,0	32,0-35,0	12 или 288	0,05
24013857	192JMB142	44,0-48,0	34,0-36,0	12 или 288	0,05
24013858	192JMB150	44,0-48,0	36,0-38,0	12 или 288	0,05



Заглушки

Безрезьбовые заглушки с проушиной под тросик. Предназначены для неиспользуемых внешних в и внутренних кабелепроводов. Выполнены из устойчивого к химической коррозии пластика.

• водо- и воздухонепроницаемая конструкция - до 0,5 бар (7,25 фунтов/кв. дюйм);
• простота установки на существующие кабели; оптимальное решение для кабелей в смотровых колодцах и у входов в здания;

Предназначены для многократного использования.

Код	Тип	Диаметр канала, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24012408	07D100U	18-26	12 или 288	0,02
24012410	10D104U	24-30	12 или 288	0,03
24012412	12D148U	29-38	12 или 288	0,04
24012415	15D183U	38-46	12 или 288	0,05

Заглушки для силовых и оптоволоконных кабелепроводов



Заглушки для кабелепроводов ВОЛС

Заглушки для с одним вводом, предназначенные для удержания и герметизации кабеля в канале ВОЛС. Выполнены из устойчивого к химической коррозии пластика.

- водо- и воздухонепроницаемая конструкция - до 0,5 бар (7,25 фунтов/кв. дюйм);
- простота установки на существующие кабели;
- оптимальное решение для кабелей в смотровых колодцах и у входов в здания. Предназначены для многократного использования.

Код	Тип	Диаметр канала, мм	Диаметр кабеля, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24013006	06SO38SB	16,0-18,0	7,0-10,0	12 или 288	0,03
24013007	07SO57SB	18,5-20,0	10,0-14,5	12 или 288	0,04
24013009	09SO50SB	23,5-26,0	9,0-12,7	12 или 288	0,03
24013010	10SO35S	25,5-29,0	5,0-9,0	12 или 288	0,04
24013011	10S057SB	25,5-29,0	9,0-14,5	12 или 288	0,04
24013012	10SO70SB	25,5-28,0	13,0-18,0	12 или 288	0,04
24013013	11SO57SB	28,0-32,0	9,0-14,5	12 или 288	0,05
24013014	11S070SB	28,0-32,0	13,0-18,0	12 или 288	0,05
24013015	11S078S	28,0-32,0	18,0-23,0	12 или 288	0,04
24013016	12SO35S	31,0-34,5	5,0-9,0	12 или 288	0,06
24013017	12S057SB	31,0-34,5	9,0-14,5	12 или 288	0,06
24013018	12S070SB	31,0-34,5	13,0-18,0	12 или 288	0,06
24013019	12S090SB	31,0-34,5	18,0-23,0	12 или 288	0,05
24013020	13S057SB	34,5-38,0	9,0-14,5	12 или 288	0,07
24013021	13S070SB	34,5-38,0	13,0-18,0	12 или 288	0,07
240130212	13S097SB	34,5-38,0	18,0-24,5	12 или 288	0,08
240130215	15SO35SB	38,0-42,0	5,0-9,0	12 или 288	0,08
24013022	15S057SB	38,0-42,0	9,0-14,5	12 или 288	0,08
24013023	15S070SB	38,0-42,0	13,0-18,0	12 или 288	0,07
24013024	15S090SB	38,0-42,0	18,0-23,0	12 или 192	0,09
24013025	15S110SB	38,0-42,0	23,0-28,0	12 или 192	0,07
24013028	20SO57SB	46,0-50,0	9,0-14,5	12 или 192	0,14
24013029	20SO70SB	46,0-50,0	13,0-18,0	12 или 192	0,15
24013030	20SO90SB	46,0-50,0	18,0-23,0	12 или 192	0,14
24013032	21S057SB	50,0-55,5	9,0-14,5	12 или 192	0,15
24013033	21S070SB	50,0-55,5	13,0-18,0	12 или 192	0,16
24013034	21S090SB	50,0-55,5	18,0-23,0	12 или 192	0,14
24013035	21S110AB	50,0-55,5	23,0-28,0	12 или 192	0,16

Заглушки для силовых и оптоволоконных кабелепроводов



Заглушки с двумя вводами

Заглушки для с двумя вводами, предназначенные для удержания и герметизации кабелей в канале ВОЛС. Выполнены из устойчивого к химической коррозии пластика.

- водо- и воздухонепроницаемая конструкция - до 0,5 бар (7,25 фунтов/кв. дюйм);
- простота установки на существующие кабели;
- оптимальное решение для кабелей в смотровых колодцах и у входов в здания. Предназначены для многократного использования.

Код	Тип	Диаметр канала, мм	Диаметр кабеля 1, мм	Диаметр кабеля 2, мм	Упаковка, шт	Масса, кг
24013040	40ZGH12-12	40,0-41,0	11,0-12,0	11,0-12,0	12 или 48	0,15
24013041	40ZGH12-13	40,0-41,0	11,0-12,0	12,0-13,0	14 или 48	0,15
24013042	40ZGH12-14	40,0-41,0	11,0-12,0	13,0-14,0	17 или 48	0,15
24013043	40ZGH12-15	40,0-41,0	11,0-12,0	14,0-15,0	20 или 48	0,15
24013044	40ZGH12-16	40,0-41,0	11,0-12,0	15,0-16,0	24 или 48	0,15
24013045	40ZGH12-17	40,0-41,0	11,0-12,0	16,0-17,0	29 или 48	0,15
24013046	40ZGH12-18	40,0-41,0	11,0-12,0	17,0-18,0	35 или 48	0,15
24013047	40ZGH13-13	40,0-41,0	12,0-13,0	12,0-13,0	15 или 48	0,15
24013048	40ZGH13-14	40,0-41,0	12,0-13,0	13,0-14,0	18 или 48	0,15
24013049	40ZGH13-15	40,0-41,0	12,0-13,0	14,0-15,0	21 или 48	0,15
24013050	40ZGH13-16	40,0-41,0	12,0-13,0	15,0-16,0	25 или 48	0,15
24013051	40ZGH13-17	40,0-41,0	12,0-13,0	16,0-17,0	30 или 48	0,15
24013052	40ZGH13-18	40,0-41,0	12,0-13,0	17,0-18,0	36 или 48	0,15
24013053	40ZGH14-14	40,0-41,0	13,0-14,0	13,0-14,0	19 или 48	0,15
24013054	40ZGH14-15	40,0-41,0	13,0-14,0	14,0-15,0	22 или 48	0,15
24013055	40ZGH14-16	40,0-41,0	13,0-14,0	15,0-16,0	26 или 48	0,15
24013056	40ZGH14-17	40,0-41,0	13,0-14,0	16,0-17,0	31 или 48	0,15
24013057	40ZGH14-18	40,0-41,0	13,0-14,0	17,0-18,0	37 или 48	0,15
24013058	40ZGH15-15	40,0-41,0	14,0-15,0	14,0-15,0	23 или 48	0,15
24013059	40ZGH15-16	40,0-41,0	14,0-15,0	15,0-16,0	27 или 48	0,15
24013060	40ZGH15-17	40,0-41,0	14,0-15,0	16,0-17,0	32 или 48	0,15
24013061	40ZGH15-18	40,0-41,0	14,0-15,0	17,0-18,0	38 или 48	0,15
24013062	40ZGH16-16	40,0-41,0	15,0-16,0	15,0-16,0	28 или 48	0,15
24013063	40ZGH16-17	40,0-41,0	15,0-16,0	16,0-17,0	33 или 48	0,15
24013064	40ZGH16-18	40,0-41,0	15,0-16,0	17,0-18,0	39 или 48	0,15
24013065	40ZGH17-17	40,0-41,0	16,0-17,0	16,0-17,0	34 или 48	0,15
24013066	40ZGH17-18	40,0-41,0	16,0-17,0	17,0-18,0	40 или 48	0,15
24013067	40ZGH18-18	40,0-41,0	17,0-18,0	17,0-18,0	41 или 48	0,15
24013068	40ZGH19-12	40,0-41,0	18,0-19,0	11,0-12,0	13 или 48	0,15
24013069	40ZGH19-13	40,0-41,0	18,0-19,0	12,0-13,0	16 или 48	0,15